

加固平板终端

EM-T11X



Android



IP65



GPS



大容量电池



蓝牙



二维码



NFC



3G/4G



WIFI



摄像头



功能特点

- 支持Android 12 (GMS) 系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 可选3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 内置8000mAh聚合物锂离子电池，机器续航能力9小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，Glonass定位系统，定位更准确；
- 后置1300万像素自动对焦摄像头，轻松采集工作图像和视频信息；
- 支持二维、NFC等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

产品六视图



规格参数

基本参数	
外观尺寸	275.5 x 187.5 x 24.5mm
整机重量	裸机1000g
整机颜色	黑色
显示屏	10.1英寸IPS屏 16:10, 分辨率800x1280, 700nits
触控屏	10点G+G电容屏
摄像头	前置5.0MP+后置13.0MP
I/O接口	USB 2.0 Type-A x 1、USB Type-C x 1、SIM卡 x 1、TF卡 x 1 最大支持512G、12pins Pogo Pin x 1、Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、Φ3.5mm DC电源接口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz, 输出DC 5V/3A
数据采集	
NFC	内置, 13.56MHz, 支持 ISO/IEC 14443A 协议 读卡距离: 4cm
二维码	可选, 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s

可选配件



充电底座



绑带



车载支架




车充

应用领域

可选多种模块及配件，满足客户对工业、车载、教育、勘探、鱼牧业、金融、制造等行业需求。



户外勘探



制造业



银行金融



畜牧业

性能参数	
处理器	ARM/八核, 2.0GHz
操作系统	Android 12 (GMS)
内存	8GB
存储容量	128GB
电池性能	
电池容量	8000mAh/3.7V
类型	内置聚合物锂离子电池
续航时间	约9小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P高清视频)
无线通讯	
WIFI	双频WIFI 802.11 b/g/n/a/ac, 频率2.4G+5G 双频WIFI
Bluetooth	蓝牙5.2, 传输距离: 10m
2G/3G/4G (可选)	GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TDD: B38/B39/B40/B41N FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28a/B28b
GNSS	内置GPS/Glonass
产品可靠性	
工作温度	-10 °C ~ 50 °C
存储温度	-20 °C ~ 60 °C
湿度	95%, 不凝结
防护特性	IP65认证, MIL-STD-810G认证
跌落高度	1.22米耐摔落