

MV-IPC-F483QX-16G-256G2T-0204
IPC-F483QX-16G-256G2T-0204



MV-IPC-F483QX-16G-256G2T-0204 工控机,适用于机器视觉对于高性能、可扩展及高性价比的应用要求,集成了常用的接口,运行稳定。采用内置电源满足现场对于扩展卡和供电的需求,4U 机箱便于设备的安装和加固,方便与用户机台进行整合。

功能特性:

- Intel CPU i3-8100, 16GB DDR4 内存条
- 支持 2 个 Intel 千兆网口 和 4 个 USB3.0 接口
- 支持独立的 VGA、DVI 、 HDMI 显示输出
- 无独立显卡、采集卡、控制卡、U 口扩展卡的情况下,提供 1 个 PCIe X16 (或 2 个 x8), 3 个 PCIe X4、2 个 PCI 扩展槽
- 支持正版 Windows 10 操作系统

命名规则:

应用行业:

电子半导体、工厂自动化、物流读码、
饮料酒类瓶检、医药包装等

订货型号:

MV-IPC-F483QX-16G-256G2T-0204

MV-IPC-FXYZQX-16G-256G2T-0204

F: 对应上架式

X=4, 对应标准 4U

Y=8, 对应第 8 代处理器

Z=3, 对应 I3 处理器

16G: 16G DDR4 RAM

256G2T: 256G SSD 和 2T HDD

0204: 2 个 LAN 和 4 个 USB3.0

技术参数

参数	型号
	MV-IPC-F483QX-16G-256G2T-0204
性能	
处理器	Intel® Core™ i3-8100 processor
内存	16G DDR4 2666/3200 U-DIMM
存储	1 个 2.5 " 256G SSD 和 1 个 3.5 " 2T HDD
操作系统	可支持 Windows 10, 出厂预装 win10 2019 LTSC
外部接口	
网络接口	板载 2 个 Intel 千兆网口
USB 接口	4 个 USB3.0 接口, 2 个 USB2.0 接口, 内置 5 个 USB(4 个 USB2.0 插针、1 个加密狗插槽)
串口	板载 1 个 RS-232/422/485 串口, 内置 1 个 RS-232/485, 内置 4 个 RS-232
扩展插槽	1 个 PCIE x16 (或 2 个 x8), 3 个 PCIE x4, 2 个 PCI
显示	板载 1 个 VGA, 1 个 DVI, 1 个 HDMI
音频	MIC-In, Line-In
电气特性	
电源输入	100 ~ 240V AC
额定功耗	300 W
结构	
外形尺寸	4U 机箱, 450 mm × 430 mm × 177 mm (L*W*H)
安装方式	上架和桌面式
重量	约 13.8 kg
温度	0 ~ 50 °C
湿度	20%~95% RH 无冷凝
一般规范	
认证	CCC
配件 (标配)	
供电电源线	标配
安装支架	标配

外形尺寸:

