

MV-BX0106

极小型智能读码器

MV-BX0106 型号极小型智能读码器，可高效读取多种码制的一维码和二维码，设备最大读取速度可达 45 个码/秒。采用自研的深度学习算法，鲁棒性强。提供多种颜色光源，可以根据不同应用场景进行选择。

支持开启 Normal 模式(不开启触发)情况下，即狂扫模式下，读到条码时关闭补光灯，关闭时间默认500ms(可设置)，再自动开启光源，用于提醒现场员工已读到码信息。

**RoHS**

功能特性

- 极小型化，适应各类型机台及紧凑工位
- 航空插头设计，单一线缆连接，走线简易
- 自带 LED 瞄准，明确指示目标视野，安装调试快捷
- 外置调焦旋钮，对焦平面可视化
- 丰富的 IO 接口和直插式电源接口，方便现场接线

应用行业

3C，食品药品，电子半导体，光伏/锂电行业

订货型号

红色光源，网口：MV-BX0106-06-HSR

蓝色光源，网口：MV-BX0106-06-HSB

白色光源，网口：MV-BX0106-06-HSW

红色光源，网口，偏振：MV-BX0106-06-HSRP



技术参数

型号	MV-BX0106-06-H SR	MV-BX0106-06-H SB	MV-BX0106-06-H SW	MV-BX0106-06-H SRP
	160 万像素极小型智能读码器			
性能				
条码类别	一维码：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，ITF25，ITF14，Matrix 25，UPCA，UPCE，MSI，Code11，Industrial25，ChinaPost，Pharmacode 二维码：QR Code，Data Matrix，Micro QR，AZTEC 堆叠码：PDF417			
最大处理帧率	60fps			
最大读取速度	45 个码/秒			
传感器类型	CMOS，全局快门			
像元尺寸	3.45 μm × 3.45 μm			
靶面尺寸	1/2.9”			
分辨率	1408 × 1024			
曝光时间	16 μs ~ 1 sec			
增益	0 ~ 15 dB			
黑白/彩色	黑白			
通讯协议	网口：SmartSDK，TCP Client，Serial，FTP，TCP Server，Profinet，MELSEC，Ethernet/IP，ModBus，UDP，Fins，SLMP			
电气特性				
数据接口	网口：Fast Ethernet（100 Mbit/s）			
数字 I/O	网口：17-pin M12 接口提供电源和 I/O：包含 1 路非隔离输入（Line 2），1 路非隔离输出（Line 3），2 路双向可配置非隔离 I/O（Line 0/1），1 路 RS-232，支持通过侧面按钮触发设备			
供电	网口：12 ~ 24V			
最大功耗	网口：10.6 W@24 VDC			
结构				
焦距	6.72 mm			
镜头接口	M10-Mount，可手动调焦			
工作距离	35~ 130 mm			
环境光照	0 ~ 50000 lux			
光源	红色	蓝色	白色	红色（偏振）
瞄准器	绿光 LED			
指示灯	电源指示灯 PWR，网络指示灯 LNK，状态指示灯 STS			
外形尺寸	46 mm × 38 mm × 25 mm			
重量	约 160 g			
IP 防护等级	IP65			
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃			
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝			
一般规范				
软件	IDMVS			
认证	CE，RoHS，KC			

外形尺寸

