

K329

移动打印机

UROVO® 优博讯

120mm/s高速打印，自适应变速打印
双模蓝牙，支持NFC碰一碰快速连接
高品质打印效果，支持双色打印、水印打印
大容量低功耗，保障全天工作续航
多指令兼容，极大减少开发工作量
可视化编辑APP软件，无需二次开发，随心设计，轻松打印



K329 移动打印机

规格参数

UroVO 优博讯



打印参数

打印方式:行式热敏
分辨率:203x203 DPI
有效打印宽度(Max):72mm
打印速度:最大120mm/s



存储器

RAM:8MB
FLASH:16MB



字符集

内置字库:ASCLL码(8*16,12*24,9*17)
GB18030(16*16,24*24) BIG5(24*24)
支持矢量字体
支持语言:中文、英语、俄语、阿拉伯语、
泰语等多国语言



条码打印

一维条码: Code39、Code128、
ITF、EAN-8、EAN-13等
二维条码: QRCode、PDF417、
DataMatrix等



提示功能

缺纸检测、电量不足检测、
开盖检测、充电提醒、
充电结束提醒
OLED 显示:通讯模式、打印、
缺纸、开盖、缺电、休眠



按键

电源开关键:1个
走纸/菜单键:1个



介质操作

纸张类型:热敏连续纸、
标签纸、黑标纸等
纸张宽度:42~80mm
纸张厚度:0.06~0.16mm
纸卷直径:最大50mm



电池性能

可拆卸7.4V 2500mAh
聚合物锂电池
满电打印
1200~1300张(20cm/pcs)



物理参数

尺寸:118mm*105mm*62mm
重量:450g



通讯接口

USB Type-C 2.0
Bluetooth 2.1+4.2双模
WIFI 5GHz (可选)



指令集

ESC/POS、CPCL、
TSPL, 可选ZPL



环境参数

工作温度:0°C~50°C
工作湿度:20%~85%(无凝结)
存储温度:-20°C~70°C
存储湿度:5%~95%(无凝结)