

CODEK

CODEK K220

无线二维扫描枪

产品规格书





技术参数

扫描性能	处理器	双核处理器
	图像传感器	1280*1080, 130W像素, CMOS, 60帧/秒
	照明	暖白光LED, 红光LED
	瞄准器	红色十字激光 650nm
	视场角	水平38°, 垂直33°
	扫描角度	旋转 360°, 倾斜±60°, 偏转±60°
	最小精度	≥3mil
	打印对比度	最低15%的反射差
	识读反馈	LED 灯、震动马达和蜂鸣器
	码制识读	二维码: QR Code、PDF417、DataMatrix (ECC200)、Micro QR、汉信码、Maxi Code、Aztec 等 一维码: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等
识读景深	Code39: 10~110mm (5mil) EAN13: 15~155mm (13mil) QR: 5~175mm (20mil) DM: 15~115mm (10mil)	
机械/电气参数	重量	设备238g, 底座216g
	外观尺寸	186mm x 98mm x 72mm
	通讯接口	USB-HID, USB-CDC, RS232
	提示模式	蜂鸣器、LED指示灯、振动
	工作电压	4.5V~5.5V
	工作电流	<450mA@4V
	待机电流	<80mA@4V
环境参数	工作温度	0°C ~ 50°C
	存储温度	-40°C ~ 70°C
	工作湿度	5%RH~95%RH (无凝结)
	环境光照	0~100000 Lux
	静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 直接放电
	跌落高度	1.8米
防护等级	IP54	
无线性能	蓝牙模式	蓝牙双模, 蓝牙5.0 BLE/BR/EDR



	蓝牙频率	2.402GHz -2.480GHz
	传输距离	最远可达100米
	通讯模式	同步模式/异步模式/批量模式
	存储容量	1MByte
	电池容量	3200mAh
	电池充电时间	4小时内
	连续工作时间	≥25小时
配件	标配	RJ45-USB数据线、底座
	选配	5V/2A电源适配器、RJ45-RS232数据线