

# EM-R18

加固平板终端

## 轻薄便携 自在轻松



大容量电池

摄像头



蓝牙

二维码



### 高性能

- RK3568 四核芯片
- Android 12操作系统, 4GB内存 + 128GB存储
- 10.1英寸IPS高清屏, 10点电容触控

### 全功能

- 支持专业二维扫描引擎和多功能NFC
- GPS、BeiDou多卫星导航系统
- 充电底座/绑带/车载支架/车充/可拆卸电池, 多配件全副武装

### 快通讯

- 2/3/4G通讯, 畅联无忧
- 快速而稳定的 (2.4G+5.0G) 双频Wi-Fi
- 蓝牙 5.0, 低功耗, 低延迟

### 强稳固

- 机身密封, 达到IP65级防尘防水, 不怕水溅, 不惧尘吸
- 精湛工艺打造坚硬身躯, 1.22米耐摔
- 为极端环境下使用而设计

### 产品六视图



# 规格参数

基本参数		性能参数
外观尺寸	274.9 x 188.7 x 22.2 mm	CPU RK3568
整机重量	裸机 1028 g	操作系统 Android 12
整机颜色	灰色	内存 4GB
显示屏	10.1 英寸IPS屏 16:10, 分辨率800x1280, 700 nits	存储容量 128GB
触控屏	10点 电容屏, G+G, 熊猫玻璃硬度7H以上	电池性能
摄像头	前置5.0MP+后置8.0MP	电池容量 10000mAh/3.8V
I/O接口	USB 3.0 Type-A x 1、Type C x 1 SIM卡 x 1, TF卡 x 1 最大支持512G Ø3.5mm 标准耳机接口 x 1 DC 5V 4A Ø3.5mm 电源接口 x 1 HDMI x 1 12PIN Pogo Pin x 1	类型 可拆卸聚合物锂离子电池
三选一接口	USB 2.0 x 1 RJ45 100M网口 x 1 RS232串口 x 1	续航时间 约8小时(默认50%音量, 默认50%屏亮度, 播放1080P高清视频)
电源适配器	AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz 输出DC 5V/4A	产品可靠性
无线通讯		工作温度 -15 °C ~ 55 °C
WIFI	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) , 频率2.4G+5.0G双频WIFI	存储温度 -30 °C ~ 70 °C
Bluetooth	蓝牙5.0 传输距离: 10 m	湿度 95%, 不凝结
2G/3G/4G	GSM: 900/1800 WCDMA: B1/B5/B8 TDD: B40 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20	防护特性 IP65认证、MIL-STD-810H
GNSS	支持GPS+BeiDou	跌落高度 1.22米耐摔落
数据采集		
二维码	可选, 光学分辨率(识别精度): ≥5mil, 扫描速度: 50次/s	
NFC	可选, 13.56MHz, 支持 ISO/IEC 14443A 协议 读卡距离: 3-5cm	

## 配件



绑带



充电底座



车载支架



可拆卸电池



车充



四联充

## 应用领域

可选多种模块及配件, 满足客户对工业、车载、勘探、能源、制造、公共事业等行业需求。



车载



勘探



能源



工业制造