

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT copyright.dBTe

ALL RIGHTS RESERVED.

4

3

2

1

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
D		rep 15 0.8±0.15 WAS 0.8-+0.1	25OCT2018	PB	XR
E		TITLE BLOCK CORRECTED	04MAR2021	FB	XR

DETAIL A / DETAIL A

Ech 15.000 / Scale 15.000

LES LEVRES DOIVENT ETRE EXEMPTES DE BAVURE, COUPURE OU DEFAUT D ASPECT...
NO BURR, CRACKS OR DEFAULT PERMITTED ON LIPS...

SECTION A-A

VOIR DETAIL A
SEE DETAIL A

VOIR DETAIL B
SEE DETAIL B

LES SURFACES INTERIEURES DOIVENT ETRE EXEMPTES DE DEFAUT, BAVURE, COUPURE OU DEFORMATION...
INSIDE AREAS MUSN'T PRESENT BURR, CRACK, DEFORMATION...

POINT D INJECTION
INJECTION POINT

DESIGNATION DESCRIPTION	COULEUR COLOR	REF PRONER PN PRONER	A	B	C	D	E	F	G	REF PSA PN PSA	REF RENAULT PN RENAULT	REF TE PN TE	MASSE WEIGHT
JOINT UNIFILAIRE A SERTIR SINGLE WIRE SEAL SECTION : 3 A (TO) 6 mm²	VERT A455±5 GREEN	P8010489526	11.8	9.2	7	4	2.6	3	5.3	9637215880	8200 072 611	1544316-1	0.443 g
JOINT UNIFILAIRE A SERTIR SINGLE WIRE SEAL SECTION : 7 A (TO) 10 mm²	ORANGE A110/A130 ORANGE	P8010589526	11.8	9.2	7	6	4	4.5	6.8	9637215980	8200 072 613	1544316-2	0.447 g
BOUCHON D'ETANCHEITE SEALING PLUG	BLANC WHITE	P8010689526	11.8	9.2	--	--	--	1.5	6.8	9637216080	8200 402 054	1544316-3	0.622 g

Notes:-Bavure du point d'injection située dans une zone non fontionnelle doit être inferieure à 0.4mm de hauteur et 0.3mm d'épaisseur.
-An injection point burr located in a no fonctional area must be less than 0.4mm high and 0.3mm thick
-Cotes fontionnelle A-B-C-D-E-F-G-10-18-15/Functional dimension A-B-C-D-E-F-G-10-18-15

SPECIFICATION

-Micro dureté 45±5 DIDC selon NFT46003 (sur pieces transformées).
-Micro hardness 45±5 DIDC according to NF 4600 (on transformed parts).
-Allongement à la rupture selon DIN 53 504.
-Elongation at break according to DIN 53 504
-Déformation rémanente apres compression 22h/175°C selon DIN 53 517
-Residal deformation after compression 22h/175°C according to DIN 53 517
-Ressistance au déchirement suivant norme ASTM D 624/B
-Tear strengt according to standard ASTM D 624/B
-Tenu aux fluides selon norme PSA :B25 1140 et CDC RENAULT:36 05 019/--E méthode d'essai D47 1924
-Fluide ability according to PSA standard :B25 1140 and RENAULT specification:36 05 019/--E, testing method D47 1924

CONDITIONEMENT/ PACKAGING

-Sachets hermetiques dans carton suivant norme GALIA
-Sealed bags in box according to GALIA standard

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

DETAIL B / DETAIL B

Ech 10.000 / Scale 15.000

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG

SECTION A-A

PN 1544316-3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1544316-3](#)