

车载平板电脑 V10T

- 8核ARM架构处理器，Android 12操作系统，最大4GB+64GB容量
- 10.1英寸高清高亮显示，多点触控，多个自定义按键
- Wi-Fi/蓝牙/4G，GPS/GLONASS/北斗，搭载车载蘑菇天线
- 航插头充电接口，可转接点烟器接口或 $\Phi 4.0$ 电源口，可搭配宽压模块
- 支持无电池方案使用，另选配3.7V/2000mAh容量电池
- 可选择多个航插头接口，也支持USB/DB9/LAN/CAN等多种接口扩展
- VESA和RAM两种安装方式
- IP65防尘防水，抗振动，耐高低温



ARM八核处理器



Android 12(GMS)
操作系统



10.1英寸屏幕



700/1000cd/m²高亮显示



双屏Wi-Fi



GPS/GLONASS/北斗



稳定供电



丰富接口扩展



VESA和RAM安装



IP65防护等级

V10T车载平板电脑

规格参数

 **处理器**
ARM八核处理器

 **操作系统**
Android 12 (GMS)

 **容量**
RAM 4GB LPDDR4X
ROM 64GB UFS

 **显示屏**
类型: HD
尺寸: 10.1 inch 16:10
分辨率: 800*1280 IPS
亮度: 700cd/m²
可选1000cd/m²

 **触摸屏**
5点电容触控

 **尺寸重量**
264.5*184.1*23.0mm
824g

 **按键**
电源键
音量+/-键
自定义键 *2

 **音频**
2.5W单喇叭

 **电池 (选配)**
内置2000mAh/3.7V
内置RTC电池

 **网络**
4G/双频WiFi/蓝牙5.2

 **定位**
支持GPS/北斗/GLONASS

 **NFC**
选配

 **防护特性**
IP65

 **电源适配器**
12V 4A DC φ4.0 适配器

 **I/O接口**
SIM卡槽 * 1
USB 2.0*1
DC输入 (Input: 12V)
PORT2 (M12-12) (选配)
RS232 *1+RS232/RS485 (标配) *1,
9PIN DB9 全功能出串口 RS232;
3PIN 数据传输 RS485 (默认) /
3PIN数据传输 RS232
PORT3 (M12-12) (选配)
USB 2.0 *1+USB 2.0 (默认) /
CAN*1+CVBS*1
USB2.0标准信号 *2; 可选配CAN
给客户调试

 **环境特性**
工作温度
-20 °C to 60 °C(接适配器模式)
-10 °C to 60 °C(电池模式)
存储温度-30 °C - 70 °C
±8kV接触放电
±15kV空气放电
湿度95%无凝结



* 本产品技术规格如有变更,恕不另行通知。